

Kiehl-Wax-Ex

Lahustivahaeemaldaja

Omadused

Sisaldab üksnes lõhnatuid lahusteid. Aitab vältida veele tundlike materjalide paisumist. Toodet ei tohi segada veega! Mitte valada kanalisatsiooni.

Koostis

Vees lahustumatud lahustid.

Kasutamine

Kiehl-Wax-Ex sobib lahustivaha, õli, tõrva, bituumeni ja kontsajuttide eemaldamiseks. Spetsiaalselt lahusteid taluvatele põrandakattematerjalidele: puit, kork, tellis (cotto).

Juhend

Põrandapinna temperatuur peab olema vahemikus 15°C kuni 25°C. Ruumid peavad olema hästi ventileeritud töötamise ajal ja järgselt. Mitte suitsetada.


Vahaeemaldus:

Kanna Kiehl-Wax-Ex u 5 ruutmeetri suurusele alale. Töötle pinda põrandahooldusmasinaga või käsitsi. Eemalda ainejäägid ja mustus puuvillase koristusrätiku vms absorbentse materjaliga. Ära kasuta veeimurit. Korda protseduuri järgmisel 5-l ruutmeetril.

Pihustusmeetod kingajuttide eemaldamiseks:

Kasuta lahjendamata. Töö põrandahooldusmasinaga.

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude eest.



**Puit- ja
parkett-
põrandate
hooldus ning
puhastus**

Kulu ruutmeetri kohta

Vahaeemaldus: 150-200 ml
Pihustusmeetod: 3-5 ml

GHS 08, Ettevaatust (kontsentraat);
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. EUH066 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

Sisaldab: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EÜ Art. 1!

Pakend

2 x 5-liitriste metallikanistrid

Art. No. j 22 02 70

