

Kiehl-Basic-Oil

Масло для импрегнирования

- ▲ На основе возобновляемого сырья
- ▲ Подчёркивает цветовую гамму в зависимости от вида пола
- ▲ Не содержит ароматических веществ
- ▲ Высыхает при помощи кислорода, паропроницаемое
- ▲ Высокая заполняющая способность



Область применения

Для базовой и последующей пропитки маслом поверхностей из натурального дерева, а также натурального и искусственного камня. Не применяют на лакированных, покрытых и вощёных поверхностях.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые, без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Взболтать средство перед использованием! Температура пола и средства при нанесении должна находиться в пределах от 15 до 25 °С. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. После высыхания хорошо проветрить помещения.

Подготовка поверхностей:

Паркетный пол перед нанесением защитного покрытия обработать методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad). Возникшую при чистке пыль удалить. Каменные поверхности очистить методом глубокой мокрой чистки.

Базовая пропитка маслом (импрегнирующая):

После подготовки поверхностей распределить средство с помощью валика Kiehl и оставить на 30 минут для впитывания. Невпитавшееся масло тщательно удалить с помощью устойчивого к растворителям сгонка и собрать впитывающими салфетками или другим подобным материалом. Затем насухо протереть поверхность с помощью однодисковой машины и полирующего пада Kiehl-Finish-Pad. После 2-12 часов высыхания, рекомендуется выполнить полирование ещё раз. По полу можно ходить и выполнять уборку прикл. через 3 дня. Расход: 80,0–120,0 мл/м².

Последующая пропитка маслом (импрегнирующая):

Применять средство в неразведённом виде.

По полу можно ходить и выполнять уборку прикл. через 24 часа. Расход: 20,0–40,0 мл/м².

Распылительная уборка:

Применять средство в неразведённом виде.

Обработать с помощью распылителя и однодисковой машины (прикл. 150 об/мин). По полу можно ходить и выполнять уборку прикл. через 12 часа. Расход: 10,0–20,0 мл/м².

Средство для чистки рабочих инструментов по окончании работы: Kiehl-Wax-Ex.



Kiehl-Basic-Oil

Масло для импрегнирования

Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Беречь от мороза. Пропитанные высыхающими на воздухе маслами древесная пыль, салфетки, пады и прочие впитывающие подручные материалы способны самовоспламенению. Поэтому эти подручные материалы должны быть пропитаны водой и утилизированы в герметичном контейнере. Соблюдать местные правила удаления отходов. Открытую тару после работы плотно закрыть и использовать как можно быстрее.

Состав

Водорастворимые растворители, вещества для высыхания, масло по уходу, сшивающие смолы.