

Thermodur ESD

Elektrit juhtiv universaalne emulsioonvaha

- ▲ Iseläigestuv polümeervaha
- ▲ Silmapaistvad kaitsekihti moodustavad omadused
- ▲ Eriti vastupidav, mustust hülgev, pühkimis- ja libisemiskindel
- ▲ Väga hea veekindlus
- ▲ Vastupidav pindade desinfitseerimisainetele
- ▲ Vastab DIN ICE EN 61340-5-1 (TÜV Süd materjali katse sertifikaat) nõuetele
- ▲ Testitud vastavalt EN 1081 järgi



Kasutamine

Võib kasutada veekindlatel, vahatatavatel, elektrit juhtivatel ja hajutavatel põrandakatetel, nagu PVC, kumm, linoleum ja sünteetilised vaigud. Polüuretaan- või polüetüleenpõrandakatete puhul testige toote kinnitumist põrandakattematerjalile.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Ärge laske vahal vahatamismopi külge kuivada. Sulgege kanister koheselt peale kasutamist. Vältige kasutamise ja kuivamise ajal tuuletõmbust.

Kaitsekiht (elektrit juhtivatele põrandakatetele):

Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 1–2 kihti umbes 45 minutise intervalliga.

Pärast vana vaha eemaldamist ja lühikest kuivamisega kandke pinnale õhuke kiht lahjendamata toodet, kasutades nt. lamedat plaاتمoppi. Kulu: 25,0 ml/m² 1 kihi kohta.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! Kaitsta külmumise eest.

Koostisosad

Sünteetilised dispersioonühendid, tugevad polüetüleenvahad, vees lahustuvad lahustid, vaigud, pehmendaja, säilitusained.
pH väärtus (kontsentraat): u 8,5