

Impran

Kivi impregneerimisaine

- ▲ Tungib sügavale pooridesse, kuivab kiiresti ja on seejärel kulumiskindel
- ▲ Kauakestev kaitse töödeldud kivipindadele
- ▲ Vähendab soolakirme, sambla ja vetikate kasvu, hallituse teket ning ilmastikust ja pakasest põhjustatud kahjustusi
- ▲ Ei mõjuta kivi auru läbilaskevõimet
- ▲ Aluseliste ainete- ja UV-kindel
- ▲ Vett- ja rasva hülgav toime
- ▲ Täielikult kõvenenud u. 48 tunni pärast
- ▲ Ei sisalda aromaatsaid süsivesinikke
- ▲ Vastab DIN 51130 standardile ja vastab libisemiskindlusastmele R9



Kasutamine

Looduslikust kivist, tehiskivist ja poorsete või imavate pindadega keraamiliste plaatide, nt. klinkerplaadid, marmor ja graniit impregneerimiseks. Võib kasutada sise- ja välistingimustes.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Kontrollige värvimuutusi ja värvisügavust. Ruum peab olema korralikult ventileeritud nii toote kasutamise ajal kui ka peale töö tegemist. Põrandapinna ja toote temperatuur peab olema vahemikus 5 °C kuni 25 °C.

Pinna ettevalmistamine:

Pinnad peavad olema vaha- ja rasvavabad. Kasutage toodet ainult põhjalikult puhastatud kivipindadel.

Impregneerimis:

Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 1–4 kihti umbes 30 minutise intervalliga.

Kandke lahjendamata toode pinnale ja levitage mopiga õhukeselt ning ühtlaselt laiali. Üleliigne toode, mis ei ole 15 minuti pärast põrandasse tunginud, tuleb põrandakuivataja abil põhjalikult ja täielikult pinnalt eemaldada. Eemaldage toote jäägid kuiva mopiga pühkides. Pinnale jäänud aine kihid, mida pole eemaldatud, moodustavad kleepuva kihi, mida ei saa peale kõvenemist enam eemaldada. Kulu: 5,0–500,0 ml/m².

Kulu sõltub kivipinna poorsusest.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! Mitte suitsetada!

Koostisosad

Vees lahustumatud lahustid, impregneerimisaine.

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS02, GHS07, GHS08, Ettevaatus. H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P370+P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks kustutuspulber. EUH066 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)

Artikli nr.

j210465

Pakendi ühik (PÜ)

Pappkast 4 x 2,5 L metallist kanistrid

Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta

54