Kiilto Kisu

Keraamiliste plaatide immutusaine

Rakendused	Immutusaine kivi- ja plaatpõrandate ning nende vuukide kaitseks.
Toote omadused	Immutusaine, mida on lihtne pindadele kanda ning mis tekitab nähtamatu ja tõhusa kaitse kivipõrandatele. Ei moodusta kile ega muuda pinda libedaks. Kuivab kiirelt. Kiilto Kisu on saanud M1 klassifikatsiooni.
Kasutusjuhend	Kiilto Kisu kantakse õhukese ja ühtlase kihina kuivale ja puhtale põrandale. Seda võib teha puhta mopi või vahatamismopiga. Kiilto Kisu levitatakse põrandale üldjuhul üks kiht, poorsetele pindadele 2 – 3 kihti. Pealekandmiskordade vahel lastakse kuivada vähemalt 30 minutiti. Pindade värvitoon võib töötlemisel süveneda. Kiilto Kisuga töödeldud pinda ei saa värvida, lakkida ega vahatada. Kuivamisaeg tavalistes tingimustes ca 60 min. Madalaim töötemperatuur +15°C. Piisavus 30 – 70 m2/l, olenevalt pinna poorsusest. Pinna parandamine: põrand puhastatakse vahendiga Kiilto Teho A 100 ja kantakse täiesti kuivanud pinnale kulunud kohtadesse üks kiht Kiilto Kisut. Tavaline koristamine: käsitsi või masinaga, puhastusainena kasutada Kiilto 10 Universum või Kiilto Teho A 100.

Koostis

Toimeaine	Toime
Naatriumbensoaat	Säilitusaine.

Toote pH	5.0 Happeline
Säilitamine	Hoiustada soojas ruumis.
Välimus ja lõhn	Hele vedelik.
Tootjariik	SOOME
Kasutamise ja keskkonna ohutus	Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Pideval kasutamisel on soovitatav kanda kaitsekindaid. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole.

KiiltoClean Oy | PL/PO Box 157, FI-20101 Turku, Finland | Puh./Tel. +358 (0)207710400 | www.kiilto.com
Maaletooja: KiiltoClean OÜ | Visase 5, 11415 Tallinn, Estonia | Tel. +372 654 6650 | e-mail: info.kiiltoclean.ee@kiilto.com | www.kiilto.ee

Pakendi suurus/Tootekood	Müügiühik	Tootekood	GTIN	GTIN (müügiühik)
	6 x 1 l	T7423.001	6417964742312	6417964274233
	3 x 5 l	T7423.005	6411517423055	6417964374230

Lisateave

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.