



Kiilto Pro Silk Matta

Matt põrandavaha



Kiilto Pro Silk Matta on matt põrandavaha.

Rakendused

Kõigi poleeritavate põrandapindade poleerimiseks ja kohtvahatamiseks.

Sobib ka ESD põrandatele (1 kiht).

Mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Toote omadused

Erinevat tüüpi põrandad nagu plast- või kivi põrandad võivad vajada põranda poleerimist, et pikendada nende eluiga ja muuta igapäevane puhastamine lihtsamaks. Kiilto Pro Silk sarja kuuluvad põhjamaistesse oludesse välja töötatud vastupidavad poleerimisvahendid.

Kiilto Pro Silk Matta on kasutajasõbralik poleerimisvaha, mis on välja töötatud pindade täiustamiseks. Kuivamisel jätab see pinnale mati viimistluse.

Oma erakordse vastupidavusega tagab Kiilto Pro Silk Matta põrandate lihtsa hoolduse. Toode tagab suurepärase vastupidavuse puhastuskemikaalidele ja käte desinfitseerimisvahenditele. Kiilto Pro Silk Semi on usaldusväärne valik põliste ja kauakestvate põrandate säilitamiseks erinevates ruumides.

Kiilto Pro Silk vahad on PFAS-i vabad. PFAS-ühendid sisaldavad fluori, on väga püsivad ega ole näiteks biolagunevad. Eemaldades Kiilto Pro Silk põranda poleerimisvahenditelt PFAS-ühendid, oleme astunud sammu keskkonnale vähem kahjulike poleerimisvahendite poole.

Kasutusjuhend

Enne kasutamist segage toode hoolikalt.

Kandke vaha puhtale ja kuivale põrandale. Doseerige vaha otse põrandale. Kandke toode pinnale laiali ühtlaselt, kasutades selleks kergelt niisutatud poleerimislappi. Olenevalt põranda kulumisastmest ja edaspidise kasutuse tasemest, kanda peale 1-2 kihti, lastes iga kattekihi vahel põrandal vähemalt 30 minutit kuivada.

Kohtvahatamine tehakse Kiilto Pro Silk Matta vaha peale. Puhastage põrand Kiilto Pro Teho A 100-ga ja kandke kuivale pinnale üks kiht vaha.

Igapäevasel puhastamisel puhastage pind käsitsi või masinmeetodil kasutades Kiilto Pro Vieno puhastusvahendit. Lisaks üldpuhastusvahenditele on soovitatav kasutada hooldusvahendeid, näiteks Kiilto Pro Illusia 10 üks kuni kaks korda nädalas või vastavalt vajadusele.

Katvus 80-120 m² / l, olenevalt põranda kulumisest. Üldjuhul kuivab vaha ca 30 minutit. Soovitatavad töötingimused: temperatuur 18-24 °C, suhteline õhuniiskus 40-70 %.

Märkus

Segage toodet hoolikalt enne kasutamist. Toode on külmuv.

Toote pH

8.5 Nõrgalt leeliseline

Säilitamine	Säilitada tuleb soojas kohas. Õige ladustamise korral on toote kõlblikkusaeg 1 aasta alates valmistamisest. Toode külmub.			
Välimus ja lõhn	Valge vedelik Lõhnastamata			
Tootjariik	SOOME			
Kasutamise ja keskkonna ohutus	Pakend sisaldab taaskasutatud plastikut: 5-liitrine kanister on 35% taaskasutatud (rHDPE). Pakendil kasutatud korgid ei ole valmistatud taaskasutatud materjalidest. Pakendeid saab ka pärast kasutamist taaskasutada: soovitame tühjad loputatud pakendid taaskasutada kas materjali tootmiseks või energia saamiseks. Transpordipakendid on samuti taaskasutatavad. Ohutus: Vältige asjatut kokkupuudet nahaga. Toote pideval kasutamisel on soovitatav kanda kaitsekindaid. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole.			
Pakendi suurus/Tootekood	Müügiühik	Tootekood	GTIN	GTIN (müügiühik)
	3 x 5 l	41035	6417964410358	6417964482027
Lisateave	Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.			