

## Li-Ex

### Speciāls aizsargkārtas noņēmējs

- ▲ Iedarbīgs, mazputojošs polimēru pārklājumu noņēmējs
- ▲ Vēlams izmantot uz sārnu jutīgiem elastīgiem grīdas segumiem
- ▲ Noņem polimēru pārklājumus un aizsargslāņus, kopjošo līdzekļu slāni, kā arī smērvielas un eļļas
- ▲ Nesatur butilglikolu



#### Pielietojums

Var tikt izmantots uz ūdensizturīgiem, sārnu jutīgiem un sārnu noturīgiem grīdu segumiem, piemēram, PVC, linoleja, gumijas, dabīgā un mākslīgā akmens grīdām.

#### Lietošanas norādes

Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma.

#### Polimēru aizsargkārtu noņemšana:

1–3 L uz 8 L auksta ūdens.

Izkliedē mazgašanas līdzekli uz grīdas, ļauj tam iedarboties 10 minūtes, paberž, sasūc netīro līdzekli, rūpīgi noskalo virsmu. Patēriņš: 27,8–68,2 ml/m<sup>2</sup>.



#### Piezīme

Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar 1999/44/EC 1. pantu šī nav plaša patēriņa prece!

#### Sastāvs (atbilstoši 648/2004/EC)

Nejonizētas aktīvās vielas < 5%, ziepes < 5%, kompleksās vielas, ūdenī šķīstošie šķīdinātāji, krāsas, smaržvielas (Limonene).

pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 9,5

pH vērtība (lietošanai gatavs šķīdums): aptuveni 9

#### Klasifikācija

Klasifikācija (koncentrātā): GHS07, Uzmanību. H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Art. Nr.	Iepakojums (PU)	PU skaits uz paletes
j150210	10 L kanna	60
j150272	200 L muca	2