

Thermodur

Universāls emulsijas aizsargpārklājums

- ▲ Spīdīga polimērus saturoša emulsija
- ▲ Veido izcilu aizsargkārtu
- ▲ Īpaši izturīgs, atgrūž netīrumus, noturīgs pret slaucīšanu un neslīd
- ▲ Ļoti augsta izturība pret ūdeni
- ▲ Izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem



Pielietojums

Var izmantot uz ūdensizturīgiem, pārklātiem un intensīvi attīrītiem segumiem, piemēram, PVC, gumijas, linoleja, absorbējoša dabīgā un mākslīgā akmens virsmām. Pirms lietošanas uz poliuretāna (PU) vai polietilēna (PE) grīdu segumiem, lūdzu, veiciet noturības pārbaudi.

Lietošanas norādes

Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma. Neļaujiet līdzeklim nožūt uz mopa. Pēc lietošanas nekavējoties aizveriet kannu. Izvairieties no caurvēja uzklāšanas un žūšanas laikā.

Pārklāšana:

Vadoties pēc virsmas absorbētspējas, 2–3 slāņi ar intervālu aptuveni 30 minūtes.

Pēc aizsargkārtas noņemšanas un neilgas nožūšanas, uzklāj plānu kārtu neatšķaidīta produkta uz grīdas izmantojot plakanu mopu vai vaskošanas instrumentu. Patēriņš: 25,0 ml/m² vienā uzklāšanas reizē.



Piezīme

Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar 1999/44/EC 1. pantu šī nav plaša patēriņa prece! Sargāt no sala.

Sastāvs

Sintētiskās dispersijas, cietie polietilēna vaski, ūdenī šķīstošie šķīdinātāji, sveķi, mīkstinātājs, konservanti.
pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 8,5