

Thermodur-diamant

Īpaši izturīgs aizsargpārklājums

- ▲ Trīs dimensiju šķērssaistītu polimēru saturošs emulsijas pārklājums. Paredzēts grīdu segumiem vietās ar intensīvu plūsmu
- ▲ Veido izcilu aizsargkārtu
- ▲ Ievērojamas poru aizpildīšanas īpašības
- ▲ Paaugstināts cieto vielu saturs
- ▲ Ļoti augsta izturība pret ūdeni
- ▲ Nodilumizturīgs pret abrazīviem un skrāpējumiem
- ▲ Izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem



Pielietojums

Var izmantot uz ūdensizturīgiem, pārklātiem un intensīvi attīrītiem segumiem, piemēram, PVC, gumijas, linoleja, absorbējoša dabīgā un mākslīgā akmens virsmām. Pirms lietošanas uz poliuretāna (PU) vai polietilēna (PE) grīdu segumiem, lūdzu, veiciet noturības pārbaudi.

Lietošanas norādes

Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma. Neļaujiet līdzeklim nožūt uz mopa. Pēc lietošanas nekavējoties aizveriet kannu. Izvairieties no caurvēja uzklāšanas un žūšanas laikā.

Pārklāšana:

Vadoties pēc virsmas absorbētspējas, 1–2 slāņi ar intervālu aptuveni 60 minūtes.

Pēc aizsargkārtas noņemšanas un neilgas nožūšanas, uzklāj plānu kārtu neatšķaidīta produkta uz grīdas izmantojot plakanu mopu vai vaskošanas instrumentu. Patēriņš: 30,0 ml/m² vienā uzklāšanas reizē.

Lai saglabātu virsmas pārklājuma īpašības, uz šķīdinātājiem bāzētus tīrīšanas līdzekļus drīkst lietot tikai intensīvai attīrīšanai. Ja ir uzklāti divi vai vairāki slāņi, sacietēšanas laiks ievērojami palielinās. Šādos gadījumos pirmo 48 stundu laikā, pārklāto grīdu ieteicams tīrīt izmantojot sausās kopšanas metodes.



Piezīme

Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar 1999/44/EC 1. pantu šī nav plaša patēriņa prece! Sargāt no sala.

Sastāvs

Sintētiskās dispersijas, cietie polietilēna vaski, ūdenī šķīstošie šķīdinātāji, sveķi, mīkstinātājs, konservanti.
pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 8,5